

## 放水圧力測定器 ピトーテスター 40

**丈夫さはそのままに軽くコンパクトになって新登場！**

屋内消火栓、易操作性消火栓、広範囲型2号消火栓、2号消火栓、補助散水栓の放水圧力測定が付属されている専用媒介・ノズルを組み替えることで放水可能になりました。( T-40S )

※ ピトーテスター40 ( T-40 ) で広範囲型2号消火栓の放水圧力をするには別途部品が必要です。



＜仕様＞サイズ:140×420×120mm 材質:ステンレス製

ピトーテスター40は、

屋内消火栓の放水圧力測定 放水圧力 0,17～0,70MPa 放水量 130ℓ/min以上 に対応しています。

※広範囲型2号消火栓の新規格が誕生し、放水圧力及び放水量が規定されました。

設 備	放 水 圧 力	放 水 量
広 範 囲 型 2 号 消 火 栓	0,17 ～ 0,70 MPa	80 ℓ/min 以上
2 号 消 火 栓 ・ 補 助 散 水 栓	0,25 ～ 0,70 MPa	60 ℓ/min 以上
易 操 作 性 1 号 消 火 栓	0,17 ～ 0,70 MPa	130 ℓ/min 以上

### ピトーテスター と ピトーテスター40 の違い

従来からあるピトーテスターは、すべての放水圧力測定がノズルとスライド板の交換でたった1人でも可能なので新築現場での自主放水試験や消防検査の放水試験、屋内消火栓などの点検時の放水試験など、ありとあらゆる放水圧力測定に対応しています。



#### ■ ピトーテスターシリーズ ■

屋外消火栓、可搬消防ポンプ、連結送水管設備

屋内消火栓、易操作性消火栓、広範囲型2号消火栓、2号消火栓、補助散水栓など、すべての放水圧力測定が可能。

＜仕様＞サイズ:175×500×160mm 材質:ステンレス製

65×19φセット重量7.6kg / 40×13φセット重量6.0kg / 25×8φセット重量6.0kg

#### ■ ピトーテスター40シリーズ ■

屋内消火栓、易操作性消火栓、広範囲型2号消火栓、2号消火栓、補助散水栓の放水圧力測定が可能。

＜仕様＞サイズ:140×420×120mm 材質:ステンレス製

※ピトーテスターで広範囲型2号消火栓の放水圧力測定をするには別途部品 ( A-10 ) が必要です。

屋内消火栓専用 型式:T-40



・ピトーテスター-40 T-40

T - 40	対応設備
屋 外 消 火 栓	
可 搬 消 防 ポ ン プ	
連 結 送 水 管	
屋 内 消 火 栓	○
易 操 作 性 消 火 栓	
2 号 消 火 栓	
補 助 散 水 栓	
広 範 囲 型 2 号 消 火 栓	

屋内消火栓専用・易操作性消火栓・2号消火栓・広範囲2号消火栓・補助散水栓  
型式:T-40S



・ピトーテスター-40 T-40S

T - 40S	対応設備
屋 外 消 火 栓	
可 搬 消 防 ポ ン プ	
連 結 送 水 管	
屋 内 消 火 栓	○
易 操 作 性 消 火 栓	○
2 号 消 火 栓	○
補 助 散 水 栓	○
広 範 囲 型 2 号 消 火 栓	○

T-40Sは・・・T-40に下記の部品がつきます。

	A-1 易操作性1号媒介(棒状放水用) 30消メス×40町オス	部品入れケース
	A-10 広範囲型2号消火栓ノズル 25×10mm	
	A-08 2号・補助散水栓用ノズル 25×8mm	